

Nome commerciale: Metanolo

Versione attuale : 3.0.1, redatto il : 28.02.2024

Versione sostituita: 3.0.0, redatto il : 30.01.2024

Regione: IT

### SEZIONE 1: Titolo e ambito di validità dello scenario di esposizione (SE)

#### 1.1 Titolo dello scenario di esposizione

ES5 Impiego come detergente - uso industriale

#### 1.2 Ambito di validità dello scenario di esposizione

Tipo di scenario di esposizione Scenario di esposizione operatore per sostanza/miscela

Stadio del ciclo di vita Uso finale industriale

#### Identificatore del prodotto

Nome commerciale Metanolo

Denominazione della sostanza metanolo

REACH numero di registrazione 01-2119433307-44

No. CAS 67-56-1

CE N. 200-659-6

#### Descrittori degli usi

Settore di utilizzo (SU)		
Categoria	Codice	Descrizione dell'impiego
Gruppo di utenti principali	SU3	Usi industriali
Categoria di rilascio nell'ambiente (ERC)		
Categoria	Codice	Descrizione dell'impiego
Categoria di rilascio nell'ambiente (ERC)	ERC4	Uso industriale di coadiuvanti tecnologici in processi e prodotti, che non entrano a far parte di articoli
Categoria di procedure (PROC)		
Categoria	Codice	Descrizione dell'impiego
Categoria di procedure (PROC)	PROC1	Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
	PROC2	Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
	PROC3	Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
	PROC4	Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione
	PROC7	Applicazione spray industriale
	PROC8a	Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate
	PROC8b	Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
	PROC10	Applicazione con rulli o pennelli
	PROC13	Trattamento di articoli per immersione ecolata

### SEZIONE 2: Condizioni operative e misure di gestione del rischio (RMM) per il controllo dell'esposizione per le persone e l'ambiente

#### 2.1 Caratterizzazione del prodotto

Stato di aggregazione	
liquido	
Temperatura di riferimento	25 °C
Polverosità	
Non applicabile	
Pressione vapore	
Valore	169,27 hPa
Temperatura di riferimento	25 °C

Nome commerciale: Metanolo

Versione attuale : 3.0.1, redatto il : 28.02.2024

Versione sostituita: 3.0.0, redatto il : 30.01.2024

Regione: IT

### Indicazioni particolari

L'efficacia di una misura di gestione del rischio è un valore teorico. La percentuale indica in quale misura l'esposizione calcolata può essere ridotta adottando la misura. Questi valori valgono se sono rispettate le condizioni operative descritte e le misure di gestione del rischio. Occorre inoltre verificare se l'efficacia dell'aspirazione in loco sia conforme al proprio impianto e se la ventilazione in generale nel sito corrisponda ai dati dello scenario di esposizione.  
Per ulteriori indicazioni circa i "dispositivi di protezione individuale" si veda la sezione 8 della scheda dati di sicurezza.

## 2.2 Scenario contribuente rispetto all'esposizione ambientale

### Categoria di rilascio nell'ambiente pertinente (ERC)

Categoria	Codice	Descrizione dell'impiego
Categoria di rilascio nell'ambiente (ERC)	ERC4	Uso industriale di coadiuvanti tecnologici in processi e prodotti, che non entrano a far parte di articoli

### Misure di gestione del rischio (RMM) per il controllo dell'esposizione ambientale

#### Misure tecniche e efficacia delle misure (nel modello di calcolo dell'esposizione)

Non sono necessarie misure particolari.

#### Misure di natura organizzativa

Non sono necessarie misure particolari.

#### Misure correlate al trattamento dell'acqua e all'efficienza delle misure (nel modello di calcolo dell'esposizione)

Non sono necessarie misure particolari.

#### Misure relative al trattamento dei rifiuti

Per ulteriori indicazioni circa il trattamento dei rifiuti si veda la sezione 13 della scheda dati di sicurezza.

#### Altre misure

ERC4 Non sono necessarie misure particolari.

## 2.3 Scenario contribuente rispetto all'esposizione degli operatori

### Categoria di processo pertinente (PROC)

Categoria	Codice	Descrizione dell'impiego
Categoria di procedure (PROC)	PROC1	Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
	PROC2	Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
	PROC3	Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
	PROC4	Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione
	PROC7	Applicazione spray industriale
	PROC8a	Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate
	PROC8b	Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
	PROC10	Applicazione con rulli o pennelli
	PROC13	Trattamento di articoli per immersione ecolata

Nome commerciale: Metanolo

Versione attuale : 3.0.1, redatto il : 28.02.2024

Versione sostituita: 3.0.0, redatto il : 30.01.2024

Regione: IT

### Condizioni operative per il controllo dell'esposizione degli operatori

Concentrazione della sostanza			
	PROC1	PROC2	PROC3
Valore	≤ 100 %	≤ 100 %	≤ 100 %
	PROC4	PROC7	PROC8a
Valore	≤ 100 %	≤ 100 %	≤ 100 %
	PROC8b	PROC10	PROC13
Valore	≤ 100 %	≤ 80 %	≤ 100 %

Quantità impiegate			
	PROC1	PROC2	PROC3
	Non rilevante	Non rilevante	Non rilevante
	PROC4	PROC7	PROC8a
	Non rilevante	Non rilevante	Non rilevante
	PROC8b	PROC10	PROC13
	Non rilevante	Non rilevante	Non rilevante

Condizioni operative			
	PROC1	PROC2	PROC3
Luogo d'uso	Uso interno	Uso interno	Uso interno
Durata d'uso	≤ 8 Ora/giorno	≤ 8 Ora/giorno	≤ 8 Ora/giorno
Frequenza d'uso	≤ 240 giorno/anno	≤ 240 giorno/anno	≤ 240 giorno/anno
	PROC4	PROC7	PROC8a
Luogo d'uso	Uso interno	Uso interno	Uso interno
Durata d'uso	≤ 8 Ora/giorno	≤ 8 Ora/giorno	≤ 8 Ora/giorno
Frequenza d'uso	≤ 240 giorno/anno	≤ 240 giorno/anno	≤ 240 giorno/anno
	PROC8b	PROC10	PROC13
Luogo d'uso	Uso interno	Uso interno	Uso interno
Durata d'uso	≤ 8 Ora/giorno	≤ 8 Ora/giorno	≤ 8 Ora/giorno
Frequenza d'uso	≤ 240 giorno/anno	≤ 240 giorno/anno	≤ 240 giorno/anno

Condizioni per uso interno			
	PROC7	PROC10	
Dimensioni del locale	≥ 1000 m <sup>3</sup>	≥ 1000 m <sup>3</sup>	

Nome commerciale: Metanolo

Versione attuale : 3.0.1, redatto il : 28.02.2024

Versione sostituita: 3.0.0, redatto il : 30.01.2024

Regione: IT

### Misure di gestione del rischio (RMM) per il controllo dell'esposizione degli operatori

Misure tecniche e efficacia delle misure (nel modello di calcolo dell'esposizione)		
PROC1	Misure	Non sono necessarie misure particolari.
PROC2	Misure	Maneggiare solo in presenza di un dispositivo di aspirazione in loco (o di un'altra idonea ventilazione).
	Efficienza (%)	90
PROC3	Misure	Maneggiare solo in presenza di un dispositivo di aspirazione in loco (o di un'altra idonea ventilazione).
	Efficienza (%)	90
PROC4	Misure	Maneggiare solo in presenza di un dispositivo di aspirazione in loco (o di un'altra idonea ventilazione).
	Efficienza (%)	90
PROC7	Misure	Assicurare una ventilazione generale adeguata ( 1 a 3 ricambi d'aria/ora).
	Efficienza (%)	30
PROC8a	Misure	Maneggiare solo in presenza di un dispositivo di aspirazione in loco (o di un'altra idonea ventilazione).
	Efficienza (%)	90
PROC8b	Misure	Maneggiare solo in presenza di un dispositivo di aspirazione in loco (o di un'altra idonea ventilazione).
	Efficienza (%)	95
PROC10	Misure	Maneggiare solo in presenza di un dispositivo di aspirazione in loco (o di un'altra idonea ventilazione).
	Efficienza (%)	90
PROC13	Misure	Maneggiare solo in presenza di un dispositivo di aspirazione in loco (o di un'altra idonea ventilazione).
	Efficienza (%)	90

Misure di natura organizzativa	
PROC1	Non sono necessarie misure particolari.
PROC2	Non sono necessarie misure particolari.
PROC3	Non sono necessarie misure particolari.
PROC4	Non sono necessarie misure particolari.
PROC7	Provvedere che l'operazione si svolga all'esterno della zona di respirazione dell'operatore (distanza tra la testa e il prodotto richiesta, oltre 1 metro).
PROC8a	Non sono necessarie misure particolari.
PROC8b	Non sono necessarie misure particolari.
PROC10	Non sono necessarie misure particolari.
PROC13	Non sono necessarie misure particolari.

Nome commerciale: Metanolo

Versione attuale : 3.0.1, redatto il : 28.02.2024

Versione sostituita: 3.0.0, redatto il : 30.01.2024

Regione: IT

### Dispositivo di protezione individuale ed efficacia delle misure (nel modello di calcolo dell'esposizione)

Protezione delle mani		
PROC1	Misure	Non sono necessarie misure particolari.
PROC2	Misure	Indossare guanti idonei testati in conformità a EN374.
	Efficienza (%)	80
PROC3	Misure	Indossare guanti idonei testati in conformità a EN374.
	Efficienza (%)	80
PROC4	Misure	Indossare guanti idonei testati in conformità a EN374.
	Efficienza (%)	80
PROC7	Misure	Indossare guanti idonei testati in conformità a EN374.
	Efficienza (%)	80
PROC8a	Misure	Indossare guanti idonei testati in conformità a EN374.
	Efficienza (%)	80
PROC8b	Misure	Indossare guanti idonei testati in conformità a EN374.
	Efficienza (%)	80
PROC10	Misure	Indossare guanti idonei testati in conformità a EN374.
	Efficienza (%)	80
PROC13	Misure	Indossare guanti idonei testati in conformità a EN374.
	Efficienza (%)	80

### SEZIONE 3: Stima del rischio di esposizione e riferimenti bibliografici

#### 3.1 Avvertenze

Il rapporto di caratterizzazione del rischio (risk characterisation ratio = RCR) è il quoziente calcolato in base all'esposizione stimata per l'uomo e l'ambiente e il rispettivo valore soglia DNEL o PNEC. L'esposizione viene calcolata con l'ausilio del modello sotto riportato. In caso di rapporto  $RCR \leq 1$ , l'impiego è considerato sicuro a condizione che siano rispettate le condizioni d'uso indicate nello scenario di esposizione e le misure di gestione del rischio.

I valori DNEL e PNEC sono riportati nella sezione 8 della scheda dati di sicurezza.

#### 3.2 Stima dell'esposizione ambientale

Categoria di rilascio nell'ambiente pertinente (ERC)		
Categoria	Codice	Descrizione dell'impiego
Categoria di rilascio nell'ambiente (ERC)	ERC4	Uso industriale di coadiuvanti tecnologici in processi e prodotti, che non entrano a far parte di articoli
Modello di esposizione utilizzato per la stima dell'esposizione ambientale		
Modello di esposizione utilizzato	Non essendo stato rilevato alcun rischio per l'ambiente, non è stata effettuata alcuna stima dell'esposizione relativa all'ambiente e descrizione del rischio.	

Nome commerciale: Metanolo

Versione attuale : 3.0.1, redatto il : 28.02.2024

Versione sostituita: 3.0.0, redatto il : 30.01.2024

Regione: IT

### 3.3 Stima dell'esposizione dell'operatore

Categoria di processo pertinente (PROC)		
Categoria	Codice	Descrizione dell'impiego
Categoria di procedure (PROC)	PROC1	Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
	PROC2	Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
	PROC3	Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
	PROC4	Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione
	PROC7	Applicazione spray industriale
	PROC8a	Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate
	PROC8b	Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
	PROC10	Applicazione con rulli o pennelli
	PROC13	Trattamento di articoli per immersione ecolata

Modello di esposizione utilizzato per la stima dell'esposizione dell'operatore	
Modello di esposizione utilizzato	EasyTRA Versione 3.0 Stoffenmanager v3.5
Link al modello di esposizione	EASY TRA: <a href="http://www.easytra.de">http://www.easytra.de</a> Stoffenmanager: <a href="https://www.stoffenmanager.nl/">https://www.stoffenmanager.nl/</a>
altre informazioni	La valutazione dell'esposizione per la categoria di processo PROC7 è stata realizzata con l'ausilio degli strumenti Stoffenmanager v3.5 (esposizione per via inalatoria).

Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR)				
	Stima dell'esposizione	Inalazione	per via cutanea	Totale
PROC1	Sistemico a lungo termine	0,000	0,001	0,001
	Sistemico a breve termine	0,000	0,001	0,001
PROC2	Sistemico a lungo termine	0,012	0,007	0,019
	Sistemico a breve termine	0,051	0,007	0,058
PROC3	Sistemico a lungo termine	0,026	0,003	0,029
	Sistemico a breve termine	0,103	0,003	0,106
PROC4	Sistemico a lungo termine	0,051	0,034	0,085
	Sistemico a breve termine	0,205	0,034	0,239
PROC7	Sistemico a lungo termine	0,542	0,214	0,756
	Sistemico a breve termine	0,542	0,214	0,756
PROC8a	Sistemico a lungo termine	0,128	0,068	0,196
	Sistemico a breve termine	0,257	0,068	0,325
PROC8b	Sistemico a lungo termine	0,039	0,068	0,107
	Sistemico a breve termine	0,077	0,068	0,145
PROC10	Sistemico a lungo termine	0,103	0,109	0,212
	Sistemico a breve termine	0,205	0,110	0,315
PROC13	Sistemico a lungo termine	0,128	0,068	0,196
	Sistemico a breve termine	0,257	0,068	0,325

Nome commerciale: Metanolo

Versione attuale : 3.0.1, redatto il : 28.02.2024

Versione sostituita: 3.0.0, redatto il : 30.01.2024

Regione: IT

### SEZIONE 4: Linee guida per l'utente a valle atte a valutare se si opera entro i limiti definiti dallo scenario di esposizione

#### 4.1 Raccomandazioni e avvertenze

##### Raccomandazioni e avvertenze generali

Per ulteriori istruzioni relative all'adattamento delle condizioni di uso per effettuare uno scaling vedasi „Linee guida ECHA utilizzatori a valle“ <http://echa.europa.eu/regulations/reach/downstream-users>

Se l'utente a valle si discosta dalle condizioni operative e dalle misure di gestione del rischio dello scenario di esposizione, può modificare alcuni parametri della stima di esposizione adattandola alla propria situazione. Con alcuni semplici passaggi di calcolo può verificare se le esposizioni previste in base alla propria specifica situazione rientrano o meno nell'uso sicuro. Questa procedura è detta "scaling" (dall'inglese "adattare, adeguare").

##### Avvertenze relative allo scaling

###### Tipo di ventilazione

Se il tipo di ventilazione per l'utente a valle differisce rispetto ai dati dello scenario di esposizione, si considera un nesso lineare fra RCR (inalazione) e il tipo di ventilazione. Si applicano i fattori di scaling (f): Ventilazione standard (< 3 ricambi d'aria/ora) = 1; ventilazione sufficiente (3-5 ricambi d'aria/ora, corrisponde all'uso esterno) = 0,7; ventilazione più estesa (> 5 ricambi d'aria/ora) = 0,3.

Il rapporto RCR dell'utente a valle = f (utente a valle) \* RCR (indicato nello scenario di esposizione) / f (dei dati nello scenario)

In modo analogo a questa procedura si può eseguire uno scaling anche in caso di efficienza divergente del sistema di ventilazione locale (LEV).

###### Durata d'uso

Se la durata dell'uso per ciascun operatore presso l'utente a valle differisce rispetto ai dati dello scenario di esposizione, si considera un nesso lineare fra il rapporto RCR (inalazione) e la durata d'uso. Si applicano i fattori di scaling (f): Durata > 4 ore/giorno = 1; durata: 1-4 ore/giorno= 0,6; durata: 15 min./giorno 1 ora/giorno= 0,2; durata< 15 min./giorno= 0,1.

Il rapporto RCR dell'utente a valle = f (utente a valle) \* RCR (indicato nello scenario di esposizione) / f (dei dati nello scenario)

###### Concentrazione di sostanza nel prodotto

Se l'utente a valle utilizza la sostanza in una concentrazione nel prodotto diversa da quella dello scenario di esposizione, si considera un nesso lineare fra il rapporto RCR (inalazione), quello dermico e la concentrazione.?? Si applicano i fattori di scaling (f): concentrazioni > 25 % = 1; concentrazioni >= 5 % = 0,6; concentrazioni >= 1 % = 0,2; concentrazioni > 1 % = 0,1.

Il rapporto RCR dell'utente a valle = f (utente a valle) \* RCR (indicato nello scenario di esposizione) / f (dei dati nello scenario)

Questo nesso vale per il rapporto RCR (inalazione) e quello dermico.

#### 4.2 Stima dell'esposizione ambientale

##### Modello di esposizione utilizzato per la stima dell'esposizione ambientale

Modello di esposizione utilizzato	Non essendo stato rilevato alcun rischio per l'ambiente, non è stata effettuata alcuna stima dell'esposizione relativa all'ambiente e descrizione del rischio.
-----------------------------------	--

#### 4.3 Stima dell'esposizione dell'operatore

##### Modello di esposizione utilizzato per la stima dell'esposizione dell'operatore

Modello di esposizione utilizzato	EasyTRA Versione 3.0 Stoffenmanager v3.5
Link al modello di esposizione	EASY TRA: <a href="http://www.easytra.de">http://www.easytra.de</a> Stoffenmanager: <a href="https://www.stoffenmanager.nl/">https://www.stoffenmanager.nl/</a>
altre informazioni	La valutazione dell'esposizione per la categoria di processo PROC7 è stata realizzata con l'ausilio degli strumenti Stoffenmanager v3.5 (esposizione per via inalatoria).